

TRINCIA ERBA E SARMENTI

MODELLO CASTORO

Descrizione allestimento standard:

Attacco a 3 punti prima cat.
regolabile, gruppo trasmissione in
ghisa in bagno d'olio con ruota
libera incorporata, PTO 540 g/m,
trasmissione laterale a doppia cinghia
dentata, slitte registrabili, rullo posteriore,
bandiere di protezione anteriori, piedino di
appoggio, utensili coltelli a Y, protezione
antifortunistica a norma CEE cardano.

GRINTOSO

gli accessori per trattori compatti

Trasmissione a doppia cinghia dentata,
per i modelli 155 e 165 sono montate 3 cinghie.

Bandiere anteriori
di protezione









Gruppo trasmissione in ghisa
in bagno d'olio con ruota
libera incorporata



Possibilità di
spostamento barra
attacco a 3 punti.



						
Modello	Ingombri max in cm: L x A x P	Larghezza utile di lavoro in cm	Peso	Potenza trattore consigliata in Hp	Utensile di lavoro	Utensile di lavoro
CASTORO 85	95X69X73	85	120	15-25	30	15
CASTORO 95	105X69X73	95	125	15-25	30	15
CASTORO 105	115X69X73	105	130	20-30	36	18
CASTORO 115	125X69X73	115	140	20-30	42	21
CASTORO 125	135X69X73	125	150	20-30	42	21
CASTORO 135	145X69X73	135	155	25-35	48	24
CASTORO 145	155X69X73	145	170	25-35	48	24
CASTORO 155	165X69X73	155	185	35-45	54	27
CASTORO 165	175X69X73	165	195	35-45	54	27