



Serie Marmotta & Marmotta - H

I trinciaerba e sarmenti della serie Marmotta di Grintoso, sono stati progettati e costruiti, per lavori di media agricoltura come trinciatura vigneti, frutteti e manutenzione del verde.

Trasmissione laterale a cinghie rinforzate, telaio in acciaio di spessore 0,85 cm, portellone posteriore apribile, scatola di trasmissione in bagno d'olio con ruota libera, sono i nostri principali punti di forza e fanno della gamma Marmotta una trinciaerba e sarmenti adatta a tutte le trattrici con potenza variabile da 35 a 70 Hp.

Il rullo centrale portautensili ha un diametro di 11 cm, questo garantisce robustezza in grado di affrontare le situazioni di lavoro maggiormente gravose. Gli utensili standard sono a martelli, realizzati totalmente in acciaio forgiato, hanno un peso specifico di 780 gr. e possono trinciare sarmenti e potature di diametro max 4/5 cm, le apposite viti sono di 16x95.

Per chi ha l'esigenza di trinciare prevalentemente erba, sono disponibili come optional i coltelli a Y, e a Y diritto quest'ultimo adatto anche per piccole potature fino a 2 cm di diametro. Il nostro know-how, garantisce soluzioni innovative per la costruzione di tutti i nostri prodotti, selezioniamo con cura tutta la componentistica e materie prime, sottoponendo i nostri fornitori, ad elevati standard qualitativi, che ci permettono di garantire il nostro prodotto 24 mesi.



GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com





Descrizione Allestimento Standard

Allestimento standard versione spostamento idraulico:
Attacco a tre punti 1° e 2° cat. Heavy duty, riduttore PTO/540 giri completamente in fusione a bagno d'olio con ruota libera incorporata, trasmissione laterale a cinghie dentate, slitte laterali registrabili, rullo posteriore registrabile, spostamento idraulico laterale, portellone posteriore per accesso a manutenzione apribile, utensili a martelli, bandiere di protezione anteriori, protezione antinfortunistica a norma CE cardano standard in dotazione d'uso.

Allestimento standard versione fissa:
Attacco a tre punti 1° e 2° cat. Heavy duty, riduttore PTO/540 giri completamente in fusione a bagno d'olio con ruota libera incorporata, trasmissione laterale a cinghie dentate, slitte laterali registrabili, rullo posteriore registrabile, portellone posteriore per accesso a manutenzione apribile, utensili a martelli, bandiere di protezione anteriori, protezione antinfortunistica a norma CE cardano standard in dotazione d'uso.

Portellone posteriore apribile, per raggiungere facilmente tutti i principali punti della trinciaerba.











GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com



Principali Informazioni Tecniche



Modello	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 	I 
MARMOTTA 125	142x100x97	125	3	20	0.780	30-45	277	540
MARMOTTA 135	152x100x97	135	3	24	0.780	35-50	290	540
MARMOTTA 145	162x100x97	145	3	24	0.780	40-55	300	540
MARMOTTA 155	172x100x97	155	3	24	0.780	45-60	308	540
MARMOTTA 165	182x100x99	165	3	28	0.780	55-70	322	540
MARMOTTA 175	192x100x99	175	3	28	0.780	55-75	347	540

- B: Massimo ingombro per trasporto in cm.
- C: Larghezza operativa di lavoro in cm.
- D: Numero cinghie distribuzione.
- E: Numero Utensili.
- F: Peso di ciascun utensile.
- G: Potenza del trattore consigliata Hp.
- H: Peso operativo.
- I : Rotazione pto.












GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com



Principali Informazioni Tecniche



Modello	B 	C 	D 	E 	F 	G 	H 	I 	L 
MARMOTTA H 125	142x100x97	125	3	20	0.780	30-45	337	540	+51
MARMOTTA H 135	152x100x97	135	3	24	0.780	35-50	359	540	+42
MARMOTTA H 145	162x100x97	145	3	24	0.780	40-55	368	540	+52
MARMOTTA H 155	172x100x97	155	3	24	0.780	45-60	376	540	+41
MARMOTTA H 165	182x100x99	165	3	28	0.780	55-70	387	540	+51
MARMOTTA H 175	192x100x99	175	3	28	0.780	55-75	404	540	+37

- B: Massimo ingombro per trasporto in cm.
- C: Larghezza operativa di lavoro in cm.
- D: Numero cinghie distribuzione.
- E: Numero Utensili.
- F: Peso di ciascun utensile.
- G: Potenza del trattore consigliata Hp.
- H: Peso operativo.
- I : Rotazione pto.
- L: Massimo spostamento da centro trattore in cm.



GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com



In campo con grinta e qualità!



La trasmissione laterale a cinghie dentate Heavy Duty, garantiscono affidabilità e alte prestazioni, tutti i punti di manutenzione sono comodamente accessibili.



Rullo porta utensili di diametro 11 cm. viti di fissaggio 16 x 95 garantiscono solidità.

I controcoltelli montati dentro la scocca del trincia, contrapponendosi agli utensili di taglio permettono una lavorazione perfetta e uniforme del prodotto trinciato.

Riduttore Pto completamente in fusione, ingranaggi in bagno d'olio, ruota libera incorporata.



GRINTOSO
gli accessori per trattori compatti

www.grintoso.com

