

# FRESATRICE

MODELLO TALPA

## Descrizione allestimento standard:

Attacco a 3 punti prima cat. regolabile, gruppo trasmissione in ghisa in bagno d'olio con ruota libera incorporata, PTO 540 g/m, trasmissione laterale a catena heavy duty in bagno d'olio, slitte registrabili, protezioni laterali antiurto, protezione antinfortunistica a norma CEE cardano.

**GRINTOSO**

gli accessori per trattori compatti







Protezioni laterali antiurto



Slitte regolabili rendono la fresatura lineare

Gruppo trasmissione in ghisa in bagno d'olio con ruota libera incorporata, PTO 540 g/m

|           |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|---|
| Modello   | Ingombri max in cm:<br>L x A x P  | Larghezza utile<br>di lavoro in cm  | Potenza trattore<br>consigliata in Hp   | Utensile<br>di lavoro   |
| TALPA 85  | 100X80X75   | 85  | 15-30   | 16  |
| TALPA 95  | 110X80X75   | 95  | 15-30   | 16  |
| TALPA 105 | 120X80X75   | 105   | 20-35   | 20  |
| TALPA 115 | 130X80X75   | 115   | 20-35   | 24  |
| TALPA 125 | 140X80X75   | 125   | 25-40   | 28  |
| TALPA 135 | 150X80X75   | 135   | 25-40   | 28  |